

## micrologic® PREMIUM

### 133 Preparat do czyszczenia zaworów

Najnowszej generacji, innowacyjny preparat do czyszczenia zaworów w silnikach benzynowych (szczególnie polecany do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny). Usuwa uporczywe osady z zaworów dolotowych i komory spalania.



#### Właściwości:

- Preparat stosujemy na włączonym silniku przez układ ssący
- Czyszczenie przebiega bez demontażu zaworów
- Czyści zawory dolotowe oraz trzon zaworów
- Usuwa najtrwalsze osady z cylindrów, szczególnie w obszarze nasady tłoka
- Usuwa przebarwienia na trzonach zaworów dolotowych
- Precyzyjnie zabezpiecza osadzenie zaworu
- Chroni zawory przed przepaleniem
- Nadaje się do zastosowania również w silnikach starszej generacji

#### Zastosowanie:

- Przy regulacji pracy silnika oraz pomiarach gazów spalinowych
- Przy słabej kompresji silnika
- Przy zwiększonym zużyciu paliwa
- Przy słabej mocy silnika
- Przy opóźnionym „wejściu silnika na obroty” lub szarpaniu silnika
- Przy problemach z uruchomieniem zimnego silnika lub nierównej pracy podczas jego nagrzewania
- Przy nierównej pracy silnika

#### Sposób użycia:

Silnik musi być uruchomiony i ciepły. W odpowiednim miejscu w obszarze pobierania paliwa wtrysnąć preparat przy pomocy zaworu lub sondy. Zużyć połowę preparatu. Preparat pozostawić na około 30-60 minut. Następnie zużyć resztę preparatu. Po czyszczeniu wykonać jazdę próbną. Należy przestrzegać instrukcji SI 133.



Nazwa artykułu	Objętość	Numer artykułu	Opakowanie (szt.)
133 Preparat do czyszczenia zaworów	400 ml	MP 13300400AB	12

Przedstawione informacje zostały starannie zebrane i odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach udoskonalania produktu. Wszelkiego rodzaju roszczenia nie mogą się opierać na niniejszym informacjach (11/08).