

micrologic® PREMIUM

138 Preparat do czyszczenia przepustnic

Specjalny, aktywny środek rozpuszczający i usuwający typowe zanieczyszczenia i osady w obszarze układu ssania i przepustnicy.



Właściwości:

- Skutecznie usuwa zapylenia oraz złoże olejowe w obszarze układu dolotowego
- Czyści elementy z zanieczyszczeń węglem spowodowanych koksowaniem
- Redukuje zużycie paliwa

Zastosowanie:

- Czyści elementy w układzie ssania
- Czyści gaźnik wewnątrz i na zewnątrz
- Płucze otwory i dysze
- Czyści przepustnice
- Do uruchamiania wszystkich ruchomych elementów, szczególnie zaworów AGR
- Do demontażu zakoksoowanych elementów jak świece żarowe czy wtryskiwacze

Sposób użycia:


Czyszczony element obficie spryskać preparatem przy wyłączonym silniku. Pozostawić od 2 do 3 minut. Uruchomić silnik. Uwolnione zabrudzenia wypłukać spryskując części jeszcze raz preparatem PREMIUM 138. Resztki preparatu tworzą na powierzchni części trwałą warstwę ochronną.

Uwaga:

Tylko do silników benzynowych.

Wskazówki:

W celu przeprowadzenia optymalnego procesu czyszczenia zaleca się demontaż niektórych typów przepustnic i ich oczyszczenie od wewnątrz.



Nazwa artykułu	Objętość	Numer artykułu	Opakowanie (szt.)
138 Preparat do czyszczenia przepustnic	400 ml	MP 13800400AB	12

Przedstawione informacje zostały starannie zebrane i odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach udoskonalania produktu. Wszelkiego rodzaju roszczenia nie mogą się opierać na niniejszym informacjach (11/08).