

micrologic® PREMIUM

157 Preparat do mycia wnętrza silnika

Pozbawiony rozpuszczalników najnowszej generacji preparat do mycia wnętrza silnika na bazie niskowiskotycznych substancji czynnych o znakomitych właściwościach czyszczących. Rozpuszcza i usuwa brud, złoży oraz resztki starego oleju. Zawiera substancje czynne do smarowania układu oleju.



Właściwości:

- Formuła nie zawierająca rozpuszczalników (VOC)
- Zawiera niskowiskotyczne substancje zapewniające idealne wyniki czyszczenia
- Zabezpiecza przed uszkodzeniami w układzie olejowym powstałymi przez zatkane kanały olejowe
- Zawiera substancje czynne do smarowania układu oleju
- Nie zawiera chloru, fosforu, azotanów oraz metali ciężkich
- Utylizacja wraz ze starym olejem

Zastosowanie:


- Przy podejrzeniu smolowatości oleju
- Przy niepokojących odgłosach popychaczy
- Przy utracach kompresji na pierścieniach tłokowych

Sposób użycia:

Preparat dodać do oleju silnikowego przed jego wymianą. Silnik powinien mieć temperaturę odpowiednią dla wymiany oleju. Minimalny poziom oleju nie może zostać przekroczony. Silnik pozostawić maksymalnie przez 20 minut na wolnych obrotach. Następnie wymienić olej i filtr! Po oczyszczeniu silnika natychmiast nalać nowy olej i pozostawić silnik w ruchu przez kilka minut.

Ważna wskazówka:

1 puszka wystarcza na 3-6 litrów oleju.



Nazwa artykułu	Objętość	Numer artykułu	Opakowanie (szt.)
157 Preparat do mycia wnętrza silnika	200 ml	MP 15700200	24

Przedstawione informacje zostały starannie zebrane i odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach udoskonalania produktu. Wszelkiego rodzaju roszczenia nie mogą się opierać na niniejszym informacjach (11/08).