

micrologic® PREMIUM 143

Preparat do czyszczenia układu chłodzenia

Preparat przeznaczony do szybkiego i prostego czyszczenia układu chłodzenia i ogrzewania. Uwalnia i wiąże resztki oleju i tłuszczu. Zapobiega korozji podpowierzchniowej i osadom mułowym.



Właściwości:

- Czyści układ chłodzenia i ogrzewania
- Rozpuszcza i wiąże resztki olejów i tłuszczów
- Neutralizuje resztki pozostałości wapiennych
- Zapobiega korozji podpowierzchniowej, zwalca osady korozyjne i mułowe

Efekty zastosowania:

- Zwiększone bezpieczeństwo pracy dzięki czystemu układowi chłodzenia
- Pewność funkcjonowania układu chłodzenia
- Chroni nowy płyn chłodniczy przed starymi zabrudzeniami

Zastosowanie:

- Przy wszystkich naprawach układu chłodzenia, do poprawy pracy nieefektywnego układu chłodzenia
- Przy pojawieniu się osadów w obiegu chłodniczym
- Przy wymianie płynu chłodniczego
- Do oczyszczania po naprawach silnika (olej w systemie chłodniczym)

Sposób użycia:

Przed czyszczeniem spuścić płyn z chłodnicy. Chłodnicę napełnić czystą wodą. Dodać preparat czyszczący TUNAP 343. Uruchomić silnik i doprowadzić system do temperatury pracy. Pozostawić włączony na około 30 minut. Wodę ze środkiem czyszczącym spuścić z chłodnicy. W uzasadnionych przypadkach czynności powtórzyć. Na koniec wypłukać przewody chłodnicze czystą wodą. Po czyszczeniu układu chłodzenia. Nalać nowy płyn chłodzący, odpowietrzyć układ i sprawdzić jego szczelność.

Pojemnik wystarcza na około 10 litrów wody.

Ważna wskazówka:

Zalecamy wymienić elementy gumowe, które miały styczność z olejem

Nazwa artykułu	Objętość	Numer artykułu	Opakowanie (szt.)
Preparat do czyszczenia układu chłodzenia	500ml	MP 14300500AB	12

Przedstawione informacje zostały starannie zebrane i odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach udoskonalania produktu. Wszelkiego rodzaju roszczenia nie mogą się opierać na niniejszym informacjach (11/08).